



Char à bras à 4 ridelles avec oeillet

Char à bras avec oeillet

Char à bras avec plate-forme hydrofuge et 4 ridelles.

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge.

- Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
- Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 700 kg à 1000 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	400 mm
Poids brut	de 98 kg à 149 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
6433VZ-FE	700 kg	1200x800 mm	Caoutchouc 250 mm	98 kg
6434LZ-FE	1000 kg	1200x800 mm	Pneumatique 400 mm	99 kg
6435VZ-FE	1000 kg	1600x900 mm	Caoutchouc 400 mm	134 kg



6444VZ-FE	1000 kg	1200x800 mm	Caoutchouc 400 mm	114 kg
6445VZ-FE	1000 kg	1600x900 mm	Caoutchouc 400 mm	149 kg

Accessoires

1442	<u>Attache arrière</u> Attache arrière; (non compatible TotalStop)	
1777	<u>Roue increvable</u> Roue increvable; roues 260 x 85 mm, 1 set = 4 pièces - (non compatible TotalStop)	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.