



Char à bras à 4 côtés - 500 kg

Char à bras avec 4 ridelles pour 500 kg de charges

En profilé d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Avec 2 ridelles sur petit côté hauteur 300 mm et 2 sur grand côté amovibles hauteur 220 mm, châssis en tube d'acier avec plateau en contre plaqué.

Essieu avec timon et poignée.

Au choix roues gonflables ou à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale.

Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 1272x609x1192 mm à 1472x709x1192 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 39 kg à 50 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4051-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1000x550 mm	Pneumatique 260 mm	39 kg
4051V-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1000x550 mm	Caoutchouc 250 mm	39 kg
4052-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1200x650 mm	Pneumatique 260 mm	50 kg
4052V-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1200x650 mm	Caoutchouc 250 mm	50 kg

Accessoires

1777	<p><u>Roue increvable</u></p> <p>Roue increvable; roues 260 x 85 mm, 1 set = 4 pièces - (non compatible TotalStop)</p>	
------	--	--

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.