



Char à bras sans côtés - 500 kg

Char à bras avec plateau pour 500 kg de charges

En tube d'acier soudé, revêtement époxy
bleu RAL 5007.

Timon à boulonner, plateau en contre plaqué
hydrofuge.

Essieu avec timon.

Au choix roues gonflables ou à bandage
caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Poignée sécurisée avec revêtement souple
remontant automatiquement en position
verticale.

Blocage automatique de l'essieu avant,
conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 1272x609x1192 mm à 1472x709x1192 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 30 kg à 38 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4001-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1060x600 mm	Pneumatique 260 mm	30 kg

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



4001V-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1060x600 mm	Caoutchouc 250 mm	30 kg
4002-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1260x700 mm	Pneumatique 260 mm	38 kg
4002V-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1260x700 mm	Caoutchouc 250 mm	38 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56