



Char à bras avec 1 essieu

Char à bras avec 1 essieu pour 400 kg de charges

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Timon à boulonner.

Plateau en contre plaqué hydrofuge.

Au choix roues gonflables ou à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 200 kg à 400 kg
Dimensions extérieures	de 1476x691x730 mm à 1826x832x801 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	400 mm
Poids brut	de 18 kg à 27 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	1/2 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4103-FE	200 kg	1476x691x730 mm	795x445 mm	Pneumatique 260 mm	18 kg
4103V-FE	200 kg	1476x691x730 mm	795x445 mm	Caoutchouc 250 mm	20 kg
4104-FE	400 kg	1526x832x801 mm	845x545 mm	Pneumatique 400 mm	22 kg
4104V-FE	400 kg	1526x832x801 mm	845x545 mm	Caoutchouc 400 mm	24 kg
4105-FE	400 kg	1826x832x801 mm	1145x545 mm	Pneumatique 400 mm	25 kg
4105V-FE	400 kg	1826x832x801 mm	1145x545 mm	Caoutchouc 400 mm	27 kg



Accessoires

1298	<u>Attache pour bicyclette</u> Attache pour bicyclette; pour char à bras léger 4103 - 4109 (non compatible TotalStop)	
1777	<u>Roue increvable</u> Roue increvable; roues 260 x 85 mm, 1 set = 4 pièces - (non compatible TotalStop)	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.