



Diable haut pour pneumatiques

Diable pour pneumatiques - 200 kg de charges

Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Diable spécialement conçu pour le transport de pneumatiques.

Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement.

Il est compatible pour ? de 450 à 750 mm et adapté pour le transport de roues avec jantes.

Équipé des roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.



Caractéristiques techniques



| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Famille | Manutention |
| Catégorie | Diabes de manutention |
| Secteur | Industrie, Logistique, Stockage |
| Applications | Transport de charges |
| Réglementation | CE |
| charge maximum | 200 kg |
| Type de roues | Pneumatique, Caoutchouc |
| Diamètre max. des roues | 260 mm |
| Poids brut | de 1,7 kg à 109 kg |
| Garantie * | 10 ans |
| Délai d'expédition | 2 à 3 semaines |

Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions extérieures | Roues | Poids |
|-----------|----------------|------------------------|--------------------|--------|
| 2032-FE | 200 kg | 650x1500 mm | Caoutchouc 250 mm | 109 kg |
| 2033-FE | 200 kg | 650x1500 mm | Pneumatique 260 mm | 1,7 kg |



Accessoires

| | | |
|------|--|---|
| 1762 | <p><u>Poignée de sécurité</u></p> <p>Poignée de sécurité; pour tube 27 mm, rouge - (non compatible TotalStop)</p> |  |
| 1776 | <p><u>Roue increvable</u></p> <p>Roues increvables A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour diables. 1 Set = 2 pièces</p> |  |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.