



Plateau roulant ESD

Rouleuse de bac ESD avec plateforme

Construction conductrice d'électricité
(ESD=electrostatic Discharge)

Ensemble mécano-soudé assemblé selon le
principe des ? inserts fetra ?.

Rouleuse ESD muni d'un revêtement époxy
conducteur d'électricité de couleur gris
ardoise RAL 7015.

Le plateau conducteur d'électricité (norme
DIN 68765), est de couleur gris clair. Roues à
bandage TPE-ESD (Elastomère
thermoplastique) conductrices d'électricité,
moyeu à roulement à billes.

4 roues pivotantes dont 2 avec freins
respectant la Norme 1757-3 (Sécurité des
chariots de manutention).

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	610x415x209 mm
Type de roues	TPE-ESD (élastomères thermoplastiques)
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	12 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
93581-FE	250 kg	610x415x209 mm	605x405 mm	TPE-ESD 125 mm	12 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.