



Rouleur de palette ESD

Rouleur de palette ESD avec armature ouverte

Rouleur pour palettes bois et grillagées avec roues à bandage conducteur d'électricité
Construction renforcée en profilé soudé, avec 4 coins de centrage, revêtement époxy gris RAL 7015

2 roues pivotantes et 2 fixes, Bandage TPE-ESD, moyeu à roulement à billes, freins sur roues pivotantes.

Conformément à la norme 1757-3.

Peu de résistance au démarrage et au pivotement, déplacement silencieux sur sol plat.

Roues non traçantes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	750 kg
Dimensions extérieures	de 855x655x329 mm à 1255x1055x329 mm
Type de roues	TPE-ESD (élastomères thermoplastiques)
Diamètre max. des roues	200 mm
Poids brut	de 30 kg à 35 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
-----------	----------------	------------------------	----------------------------------	-------	-------



23799-FE	750 kg	855x655x329 mm	810x610 mm	TPE-ESD 200 mm	30 kg
23800-FE	750 kg	1055x855x329 mm	1010x810 mm	TPE-ESD 200 mm	33 kg
23801-FE	750 kg	1255x855x329 mm	1210x810 mm	TPE-ESD 200 mm	34 kg
23802-FE	750 kg	1255x1055x329 mm	1210x1010 mm	TPE-ESD 200 mm	35 kg

Accessoires

1288	<p>4 roues pivotantes</p> <p>4 roues pivotantes - Roues ? 250 mm</p> <p>4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé - Pour 450 mm de largeur</u></p> <p>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</p> <p>Innovant, confortable, ergonomique. Le système de freinage centralisé TotalStop permet de bloquer et débloquer les freins par une simple pression du pied. En même temps que les roues le système bloque la rotation. Les mouvements latéraux intempestifs sont ainsi évités. La pédale de blocage est bien en vue et peut être actionnée à tout moment. Les patins de freinage en caoutchouc peuvent être réglés et s'adaptent à tout type de bandage. Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.