



Rouleur de bacs avec rebord en acier

Rouleur de bacs sans rebord avec plateau en mélaminé

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Rouleur avec plateau en mélaminé sans rebord.

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.
Compatible pour bacs plastiques 600x400 mm.

Caractéristiques techniques


| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Famille | Manutention |
| Catégorie | Rouleurs et plateaux roulants |
| Secteur | Industrie, Logistique, Stockage |
| Applications | Transport de charges |
| Réglementation | CE |
| Type de roues | TPE |
| Diamètre max. des roues | 125 mm |
| Poids brut | 14 kg |
| Garantie * | 10 ans |
| Délai d'expédition | 2 à 3 semaines |

Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions intérieures ou utiles | Roues | Poids |
|-----------|----------------|----------------------------------|------------|-------|
| 13585-FE | 250 kg | 605x405 mm | TPE 125 mm | 14 kg |

Accessoires



| | | |
|---------------------|---|---|
| <p>1100</p> | <p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Charge 400 kg, ? 220 x 70 mm. Livrables pour chariots à partir de 600 mm de large. Résistance moyenne au démarrage, au roulement et à la rotation. Particulièrement recommandées sur sols accidentés, idéales en extérieur. Référence à commander avec le chariot en supplément. Réf : 90.1100-FE, ? roues 200 mm Réf : 90.1099-FE, ? roues 160 mm Réf : 90.1098-FE, ? roues 125 mm</p> |  |
| <p>2182</p> | <p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roue TPE-ESD; roue 125 mm - (non compatible TotalStop)</p> |  |
| <p>2179</p> | <p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues à bandage polyuréthane; 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes (non compatible TotalStop)</p> |  |
| <p>12855</p> | <p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues bleu-gris; pour roues ? 125 mm - (non compatible TotalStop)</p> |  |
| <p>13560</p> | <p><u>Barre de poussée</u></p> <p>Barre de poussée - Accessoire Barre de poussée pour rouleurs A fixer dans l'armature.</p> |  |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.