



## Capteurs dynamométriques avec capteurs de mesure externes

Dynamomètre digital avec capteur externe.  
Affichage réversible avec écran rétroéclairé.  
Interface de données RS-232.  
Unités disponibles[/]: N, lb, kg  
Fonction Track ou Peak-Hold mesure de la valeur maximale en traction ou compression ou selon choix  
mesure de la valeur lue.  
Fonction seuils programmable (Max. / Min.) avec signalisation optique et acoustique.  
Auto-Power-Off.  
Fonction Mini Statistique: Montre la valeur de mesurage, la valeur moyenne, la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc.  
Domaines d'application typiques :  
construction navale ou mécanique.

### Caractéristiques techniques

- Fréquence de mesure: 2000 Hz
- Précision: 1 % du [Max]
- Protection contre les surcharges: 150 % du [Max]
- Dimensions boîtier LxPxH 238x63x36 mm
- Dimensions capteur
  - FH 200K ØxH 45x155 mm
  - FH 500K. ØxH 64x204 mm
  - FH 1M ØxH 90x208 mm

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Dynamomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision



Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

## Versions

Référence	Lecture	Plage de mesure
FH 1K	0,5 N	1 kN
FH 2K	1 N	2 kN
FH 5K	1 N	5 kN
FH 10K	5 N	10 kN
FH 20K	10 N	20 kN
FH 50K	10 N	50 kN
FH 100K	50 N	100kN

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*