



CW



Pèse-colis CW

Portée max. 300 kg, précision depuis 2 g

Robuste balance pèse-colis

avec indicateur industriel ou indicateur à imprimante thermique

Plateau 400x400 mm ou 600x600 mm

Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)

Alimentation 220 V et accu rechargeable, autonomie 45 heures

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

En usage interne uniquement, indicateur avec ou sans imprimante

1) Indicateur sans imprimante: cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des





pesées et de contrôle visuel et sonore + et -

- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

2) Indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version est livrée avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -

- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

- Une interface **RS232** pour connection à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pese-colis.

Chacune de nos balances pese-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Industrie, Logistique, Agriculture
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Classe	III
Etalonnage	certificat en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	45 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	acier peint
Plateau dimensions	400x400 mm
Pieds réglables	oui
Matière des capteurs	aluminium
Imprimante	selon version
Portée	15 kg à 300 kg
Précision de lecture	5 g à 100 g
Unités possibles	kg
Temps de stabilisation	1 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
charge maximum	15 kg à 300 kg
Poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm





Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie	Equipement
CW-4040-15-5	15 kg	5 g	400x400 mm	-	-
CW-4040-30-10	30 kg	10 g	400x400 mm	-	-
CW-4040-60-20	60 kg	20 g	400x400 mm	-	-
CW-4040-60-20+M	60 kg	20 g	400x400 mm	Vignette	-
CW-4040-150-50	150 kg	50 g	400x400 mm	-	-
CW-4040-150-50+M	150 kg	50 g	400x400 mm	Vignette	-
CW-6060-150-50	150 kg	50 g	600x600 mm	-	-
CW-6060-T2200P-150-50	150 kg	50 g	600x600 mm	-	Imprimante
CW-6060-300-100+M	300 kg	100 g	600x600 mm	Vignette	-
CW-6060-300-50	300 kg	50 g	600x600 mm	-	-
CW-6060-T2200P-300-50	300 kg	50 g	600x600 mm	-	Imprimante

Accessoires

<p>CERT-ETAL/0-150</p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Pour les balances Milliot et ABD-pro jusqu'à 150kg Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</p> <p>Certificat d'étalonnage</p>	
<p>CERT-ETAL/150-2000</p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Pour les balances Milliot et ABD-pro jusqu'à 2000kg Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</p> <p>Certificat d'étalonnage</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.