



## XTI-H



***Balance poids-prix bi-echelon avec colonne,  
homologuée, portée max. jusqu'à 30 kg,  
précision depuis 2 g***

**Balance poids-prix à colonne XTI-H de la  
marque GIROPES, homologuée**

Balance poids-prix moderne et économique,  
plateau moyen avec colonne de 400 mm  
Portée max. de 3/6 kg à 15/30 kg, précision  
de 1/2 g à 5/10 g, plateau de 315x220 mm  
20 PLU (appels prix pré-enregistrés) directs  
et 40 PLU indirects



Balance avec les fonctions contrôle du poids, prix unitaire  
et calcul du prix du poids pesé

Batterie de série d'une autonomie de 130 h, alimentation  
de série

Chiffres 16/17 mm et écran LCD rétro-éclairé pour une  
lecture aisée

Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne  
horizontalité, blister ou housse de protection

Brut/net/tare, remise à zéro, température opératoire -10  
à +40°

*Cette balance poids-prix est livrée avec vignette 'M' et  
carnet de métrologie*

**Equipement-professionnel a sélectionné cette  
balance GIROPES XTI-H, gage de qualité et de  
fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-  
nous pour tout besoin spécifique, afin que nous  
puissions vous proposer une solution particulière.  
Pour toutes nos balances, nous assurons si  
nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr,  
la garantie. Pour les balances homologuées, nous  
pouvons également effectuer la vérification  
métrologique périodique.**



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce
Applications	Poids Prix
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M
Batterie	de série
Durée de la batterie	130 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	de série
Colonne/pied/suspension	colonne 400 mm
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16/17
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	315x220 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Portée	3/6 kg à 15/30 kg
Précision de lecture	1/2 g à 5/10 g
Unités possibles	g kg
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	20/40
Température opératoire	-10 à +40°
Poids à l'expédition	5 kg
Dimensions emballage	370x380x150 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
XTI615 C	6/15 kg	2/5 g	315x220 mm	Vignette
XTI1530 C	15/30 kg	5/10 g	315x220 mm	Vignette

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*