



## WS



### Balance inox homologuée WS

#### **NOUVEAU**

#### **Balance étanche à plateau**

Nouvelle balance tout inox, protection IP65 et homologation pour peser dans les environnements difficiles.

Des portées maximales de 3/6, 15 ou 25 kg avec des précisions de 1/2, 5 ou 10 grammes.

Protection IP 65 eau et poussière, homologation pour usage en métrologie légale, idéale pour l'agroalimentaire.

Plateau de 230 x 190 mm, plateau et boîtier tout inox, batterie rechargeable et écran LCD rétro-éclairé.

La toute dernière Balance Milliot qui vous permet de peser vos produits pour un usage en métrologie légale et ce en version tout inox.

Notre balance tout inox propose un équipement des plus complets avec son plateau de 230 x 190 mm, sa batterie livrée en série, son écran LCD très lisible avec son rétro-éclairage, son clavier à 3 touches, ses pieds réglables et son niveau intégré. Elle permet de vérifier rapidement le poids de vos marchandises grâce à des fonctions simples mais complètes telles que remise à zéro, tare, Brut/net. Étanche à l'eau et à la poussière avec son niveau de protection IP65, elle est idéale pour l'agro-alimentaire et les métiers de bouche ainsi que pour la chimie et l'industrie pharmaceutique



#### Caractéristiques techniques

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Famille   | Balance industrielle |
| Catégorie | Balance Inox         |



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Secteur                         | Industrie, Agro-alimentaire |
| Applications                    | Contrôle du poids           |
| Réglementation                  | CE                          |
| Vignette et carnet metrologique | M                           |
| Milieu                          | Humide et/ou poussiéreux    |
| Protection IP                   | IP 65                       |
| Classe                          | III                         |
| Etalonnage                      | déclaration de conformité   |
| Calibration interne/externe     | Externe                     |
| Batterie                        | de série                    |
| Durée de la batterie            | 70 heures                   |
| Temps de recharge               | 12 heures                   |
| Indicateur de niveau de charge  | oui                         |
| Transformateur                  | Externe                     |
| Clavier                         | 3 touches                   |
| Ecran                           | LCD rétro-éclairé           |
| Taille des chiffres (mm)        | 25                          |
| Niveau intégré                  | oui                         |
| Matière du boîtier              | inox                        |
| Matière du plateau              | inox                        |
| Plateau dimensions              | 230x190 mm                  |
| Pieds réglables                 | oui                         |
| Portée                          | 6 à 25 kg                   |
| Précision de lecture            | 2 à 10 g                    |
| Pesage                          | oui                         |
| Remplissage                     | oui                         |
| Brut/net/tare                   | oui                         |
| RAZ                             | oui                         |
| Charge minimum                  | 12 h                        |
| charge maximum                  | 6 à 25 kg                   |
| Poids brut                      | 4.2 kg                      |
| Poids à l'expédition            | 4.7 kg                      |
| Dimensions hors-tout            | 230x300x130 mm              |
| Dimensions emballage            | 396x305x200 mm              |
| Garantie *                      | 1 an, retour atelier        |
| Délai d'expédition              | 1 semaine                   |

## Versions

| Référence       | Portée maximum | Précision | Plateau    | Métrologie |
|-----------------|----------------|-----------|------------|------------|
| WS-3/6-1/2+M    | 3/6 kg         | 1/2 g     | 230x190 mm | Vignette   |
| WS-6/15-2/5+M   | 6/15 kg        | 2/5 g     | 230x190 mm | Vignette   |
| WS-15/25-5/10+M | 15/25 kg       | 5/10 g    | 230x190 mm | Vignette   |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*