



TPWET



Transpalette peseur avec écran tactile et imprimante TPWET

Transpalette peseur tactile tri-échelon avec imprimante TPWET de la marque Dini Argeo, homologué selon version, protection IP 65

Portée max. de 500 / 1000 / 2000 kg,
précision de 200 g à 1 kg, plateau de
550x1150x85 mm
Dimensions des fourches 1150x550x85 mm,
roues directrices et roues arrières à doubles
galets avec revêtement en polyuréthane



Ce transpalette peseur tri-échelon est idéal pour les données de traçabilité complexe et pour les applications de formulation simple, comptage, totalisation, mémorisation des entrées/sorties de entrepôt, lecture des codes barre, impressions, etc.

Transpalette avec les fonctions contrôle du poids et comptage de pièces

Batterie de série d'une autonomie de 10 heures,

alimentation interne de série

Clavier tactile et écran tactile pour une lecture aisée

Brut/net/tare , remise à zéro

Connexion RS232

Calibration et configuration numérique par clavier ou par ordinateur (programme en option). Port bidirectionnelle

RS232/C pour liaison à une imprimante, port

bidirectionnelle RS232/C sur le connecteur RJ pour liaison

à PC. Horodateur Date/heure et Alibi Memory de serie.

Ce transpalette peseur est livré avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques

Équipement-professionnel a sélectionné ce transpalette Dini Argeo TPWET, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière. Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Transpalette peseur
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Industrie, Agro-alimentaire
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Protection infrastructure (IP)	IP 65
Protection IP	IP 65
Protection afficheur (IP)	IP 65
Classe	III
Etalonnage	Certificat d'étalonnage ISO 17025 en option
Batterie	de série
Durée de la batterie	10 heures
Temps de recharge	8 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Interne
Clavier	tactile
Ecran	tactile
Interfaces	RS232
Radio	option
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	acier peint
Plateau dimensions	550x1150x85 mm
Matière des capteurs	inox
Imprimante	thermique
Portée	500 / 1000 / 2000 kg
Précision de lecture	200 g à 1 kg
Unités possibles	kg, lb
Pesage	oui
Comptage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Horodatage	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	2 kg
charge maximum	500 / 1000 / 2000 kg
Poids brut	125 kg
Poids à l'expédition	160 kg
Garantie *	2 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Méetrologie
TPW20ETPM+M	1000 / 2000 kg	500 g / 1000 g	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.