



GFC



***Balance compteuse, portée max: 75 kg à 300 kg,
précision: 5 g à 20 g***

Balance compteuse à colonne GFC de la marque Adam

Plateforme de comptage à colonne avec
clavier numérique pour saisir le poids
unitaire et la taille de l'échantillon
Portée max. de 75 kg à 300 kg, précision de 5
g à 20 g, grand plateau de 400X500 mm
Étanche contre les projections de liquide
Balance avec les fonctions contrôle du poids,
comptage de pièces, pesée en pourcentage et
HOLD pour fixer la pesée
Batterie de série d'une autonomie de 90
heures, alimentation externe de série
Chiffres 25 mm, grand écran LCD rétro-
éclairé pour une lecture aisée et imprimante
en option
Pieds réglables
Brut/net/tare , remise à zéro, température
opératoire -10 °C à 40 °C
Connexion RS232
Interface RS-232 bidirectionnelle, fonction
auto extinction pour économiser la durée de
vie de la batterie



**Équipement-professionnel a sélectionné
cette balance Adam GFC, gage de qualité
et de fiabilité pour un usage
professionnel. Interrogez-nous pour tout
besoin spécifique, afin que nous
puissions vous proposer une solution
particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons
si nécessaire l'après-vente, la
maintenance et bien sûr, la garantie.**



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	90 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Interfaces	RS232
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	400X500 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	75 kg à 300 kg
Précision de lecture	5 g à 20 g
Unités possibles	g kg lb
Linéarité	10 g à 40 g
Ecart-type de reproductibilité	5 g à 20 g
Temps de stabilisation	2 s/3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui
Horodatage	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	12,5 kg
Dimensions hors-tout	860x400x620 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
GFC 75	75 kg	5 g	400x500 mm
GFC 150	150 kg	10 g	400x500 mm
GFC 300	300 kg	20 g	400x500 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.