



CPB



Balance compteuse compacte, portée max. de 3 kg à 30 kg, précision de 0.1 g à 10 g

Balance Compteuse CPB

La **balance compteuse CPB de Kern est une balance de comptage, classique, précise et fiable.** Son plus : être disponible en version bi-échelon homologable. Attention, ce n'est pas une balance poids-prix même si elle est homologable.

Les principales caractéristiques de la balance de comptage KERN CPB

- Portée maximales de 3 à 30 kg
- précision de 0.1 à 10 g
- 3 écrans individuels avec le poids total, le poids unitaire et le nombre d'unités.
- programmation possible par le clavier
- Système d'optimisation automatique pour améliorer progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Mémorisation du comptage totalisé : pour additionner des pièces de comptage similaires en total de pièces et en poids total
Fill-to-target acoustique: Nombre de pièces cible ou poids cible programmable, par exemple pour le contrôle du poids. Un signal retentit lorsque la valeur cible est atteinte
Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveau.

Cette **balance de comptage KERN CPB est une vraie balance compteuse professionnelle** avec une grande précision et de nombreuses fonctions de comptage et de pesage.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
---------	----------------------



Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Durée de la batterie	50 heures
Temps de recharge	14 heures
Transformateur	Interne
Ecran	3 afficheurs (poids, poids unitaire, quantité)
Taille des chiffres (mm)	20
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	294x225 mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 30 kg
Précision de lecture	0,1 g à 10 g
Unités possibles	kg
Linéarité	200 mg/10 g
Ecart-type de reproductibilité	100 mg/10 g
Résolution échelon de contrôle	1 g à 10 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Charge minimum	20 g/100 g
Poids par pièce minimum pour comptage	100 mg/500 mg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	3,9 kg
Poids à l'expédition	4,2 kg
Dimensions emballage	445x365x205 / 550x80x235
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
CPB 6K0.1N	6 kg	0,1 g	294x225 mm	-
CPB 15K0.2N	15 kg	0,2 g	294x225 mm	-
CPB 30K0.5N	30 kg	0,5 g	294x225 mm	-
CPB 6K1DM	3/6 kg	1/2 g	294x225 mm	-
CPB 6K1DM+M	3/6 kg	1/2 g	294x225 mm	Vignette
CPB 15K2DM	6/15 kg	2g/5g	294x225 mm	-
CPB 15K2DM+M	6/15 kg	2g/5g	294x225 mm	Vignette
CPB 30K5DM	15/30 kg	5g/10g	294x225 mm	-
CPB 30K5DM+M	15/30 kg	5g/10g	294x225 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.