



PNJ



***Balance précision homologuée selon version,
portée de 620 g à 12 kg, précision de 1 mg à 100
mg***

**Balance de précision PNJ de la marque
Kern, homologuée selon version, avec
calibration interne**

Portée max. de 621 g à 12 kg, précision de 1
mg à 100 mg, plateau de 140 ou 190x190
mm

Balance avec les fonctions contrôle du poids,
comptage de pièces, pesée en pourcentage,
remplissage, checkweighing et pesée
dynamique

Alimentation externe de série

Clavier 5 touches, chiffres 16,5 mm et écran

LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée

Pieds réglables, niveau intégré pour un
bonne horizontalité, blister ou housse de
protection

Brut/net/tare , remise à zéro, température
opératoire 5 °C à 35 °C

Connexion RS232

4 capteurs à jauge de contrainte en acier
inoxydable IP68.

*Cette balance de précision est livrée avec
vignette 'M' et carnet de métrologie pour les
versions métrologiques*

**Équipement-professionnel a sélectionné
cette balance Kern PNJ, gage de qualité
et de fiabilité pour un usage
professionnel. Interrogez-nous pour tout
besoin spécifique, afin que nous
puissions vous proposer une solution
particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons
si nécessaire l'après-vente, la
maintenance et bien sûr, la garantie.
Pour les balances homologuées, nous
pouvons également effectuer la
vérification métrologique périodique.**



Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (en option)
Classe	I à II
Calibration interne/externe	Interne
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	5 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16,5
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	140 ou 190x190 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Principe de pesage	diapason
Portée	621 g à 12 kg
Précision de lecture	1 mg à 100 mg
Unités possibles	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol
Linéarité	4 mg à 200 mg
Résolution échelon de contrôle	10 mg à 1 g
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Remplissage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Calibrage de pipette	oui
Charge minimum	200 mg à 5 g
Poids par pièce minimum pour comptage	1 mg à 100 mg
Température opératoire	5 °C / 35 °C
Poids brut	3,5 kg à 4,2 kg
Poids à l'expédition	4,6 kg à 8,3 kg
Dimensions hors-tout	196x293x89 mm/196x293x266 mm
Dimensions emballage	325x410x220 mm/409x320x318 mm
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	5 jours

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrieologie
PNJ 12000-1M	12 kg	0,1 g	190x190 mm	
PNJ 12000-1M+M	12 kg	0.1 g	190x190 mm	Vignette
PNJ 600-3M	620 g	0,001 g	Ø140 mm	
PNJ 600-3M+M	620 g	0,001 g	Ø140 mm	Vignette
PNJ 3000-2M	3200 g	0,01 g	190x190 mm	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



PNJ 3000-2M+M	3200 g	0,01 g	190x190 mm	Vignette
---------------	--------	--------	------------	----------

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56