



PEJ



Balance de précision, portée max. de 620 g à 4200 g, précision de 1 mg à 0.1 g

Balance de précision PEJ de la marque Kern, homologuée selon version, avec calibration interne

Portée max. de 620 à 4200 g, précision de 1 mg à 0,1 g, plateau de 140x120 mm à 250x220 mm selon la version.

Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage, formulation et checkweighing

Batterie en option, alimentation externe de série

Clavier 11 touches, chiffres 13 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option

Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne horizontalité, blister ou housse de protection

Température opératoire 10 °C à 30 °C
Connexion RS232

Cette balance de précision est livrée avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques

Équipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern PEJ, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.





Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Classe	II
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Interne
Batterie	en option
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	11 touches
Crochet pesage inférieur	préparé, crochet en accessoire
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	13
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	fonte d'aluminium
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	140x120 mm à 250x220 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Imprimante	en option
Principe de pesage	diapason
Portée	620 à 4200 g
Précision de lecture	1 mg à 0,1 g
Unités possibles	ct kg g
Linéarité	3 mg/400 mg
Ecart-type de reproductibilité	1 mg/100 mg
Résolution échelon de contrôle	100 mg à 10 mg
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Charge minimum	100 mg/5 g
Poids par pièce minimum pour comptage	1 mg/500 mg
Température opératoire	10 °C / 30 °C
Poids brut	4 kg/8,9 kg
Poids à l'expédition	6 kg/11,5 kg
Dimensions hors-tout	220x333x93 / 260x333x110
Dimensions emballage	330x445x215 / 412x508x190
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
PEJ 620-3M+M	620 g	0,001 g	140x120 mm	Vignette
PEJ 2200-2M	2200 g	0,01 g	200x200 mm	-
PEJ 2200-2M+M	2200 g	0,01 g	200x200 mm	Vignette
PEJ 4200-2M	4200 g	0,01 g	200x200 mm	-
PEJ 4200-2M+M	4200 g	0,01 g	200x200 mm	Vignette

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.