



PFB



*Balance de précision, portée de 120 g à 6 kg,
précision de 1 mg à 1 g*

Balance de Précision PFB

La balance de précision PFB de KERN est une balance précise, robuste, simple d'utilisation. Elle dispose d'un système de calibration externe et existe dans un grand nombre de déclinaisons portées/ précisions.

Les points forts de la balance de précision KERN PFB sont :

- Simplicité d'utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande

- Un plus grand boîtier pour plus de stabilité

Les principales caractéristiques de cette balance de précision KERN PFB sont :

- Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la portée
- Ecran LCD rétroéclairé (hauteur 15 mm)
- Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d'une précision extrême

Cette **balance PFB conçue par la spécialiste de la balance de précision KERN** est un instrument précis, simple, facile d'emploi avec une large gamme pour s'adapter à votre besoin.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
Classe	II
Calibration interne/externe	Externe
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version



Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	15
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 80 mm à 155x145 mm
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	120 g à 6 kg
Précision de lecture	1 mg à 1 g
Unités possibles	ozt ct mo t dwt tl (HK) tl (Tw) g oz lb N dot bat tl (Cn)
Linéarité	3 mg/1 g
Ecart-type de reproductibilité	1 mg/1 g
Résolution échelon de contrôle	1 mg à 100 g
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Charge minimum	0,5 g/50 g
Poids par pièce minimum pour comptage	2 mg/200 mg
Température opératoire	5 °C / 35 °C
Poids brut	2 kg
Poids à l'expédition	2,8 kg
Dimensions hors-tout	200x257x87 / 220x190x80
Dimensions emballage	260x340x245
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
PFB 6000-2	6 kg	0,05 g	155x145 mm
PFB 120-3	120 g	0,001 g	Ø80 mm
PFB 200-3	200 g	0,001 g	Ø80 mm
PFB 300-3	300 g	0,001 g	Ø80 mm
PFB 600-2	600 g	0,01 g	Ø120 mm
PFB 1200-2	1200 g	0,01 g	Ø120 mm
PFB 2000-2	2000 g	0,01 g	Ø120 mm
PFB 3000-2	3000 g	0,01 g	Ø120 mm
PFB 6000-1	6000 g	0,1 g	155x145 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.