



## FFN-N



*Balance compacte inox, portée max. de 3 kg à 25 kg, précision de 0.5 g à 10 g*

### Balance tout inox FFN-N

Cette balance de table ou compacte est une balance tout inox pour une protection idéale contre l'eau et la poussière, avec un indice de protection IP 65. Légère, étanche, elle est idéale pour l'industrie agroalimentaire. Son boîtier en inox ne rouille pas et est très facile à nettoyer.

Elle est disponible en différentes déclinaisons de portées et de précisions. Vous pouvez l'utiliser également pour effectuer des transactions commerciales en choisissant la version homologuée. Elle vous sera dans ce cas livrée avec le carnet et la vignette de métrologie. Les portées maximales s'échelonnent de 3 kg à 25 kg en version standard et en version homologuée. Les précisions sont décrites dans le tableau de déclinaisons ci-dessous et vont de 0.5 à 10 grammes.

Elle est bien équipée avec des poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé, des pieds réglables et un niveau à bulles intégré. Elle est alimentée soit directement via une prise classique, soit via des piles. La lecture du résultat est aisée grâce à l'écran LCD rétro-éclairé. La version à usage interne ne permet qu'un affichage en kilogramme alors que la version homologuée propose une lecture en grammes.

### Les caractéristiques principales de cette balance compacte inox sont :

- grand écran LCD rétroéclairé avec des chiffres hauts de 25 mm.
- dimensions surface de pesée de 230 x 190 mm
- dimensions totales 230 x 300 x 130





mm

- poids net de 4.0 kg
- température ambiante tolérée de 0°/ 40° C

Cette balance de table précise et étanche, polyvalente propose des fonctions basiques du pesage. Elle est simple à utiliser et à calibrer. Pour un résultat précis, il vous faudra néanmoins veiller à la bonne stabilité de cet instrument de mesure. Utilisez pour cela, les pieds réglables en hauteur et le niveau à bulles intégré.

Cette **balance compacte tout inox offre donc un large choix de possibilités** tant pour des pesées à usage interne que pour un usage réglementé. Fabriqué par une maque allemande, reconnue pour la qualité de ses produits, elle donnera entière satisfaction aux professionnels travaillant dans des milieux humides ou poussiéreux.

## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 65
Classe	III
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	30 heures
Temps de recharge	12 heures
Transformateur	Externe
Taille des chiffres (mm)	25
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x300 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 25 kg
Précision de lecture	0,5 g à 10 g
Unités possibles	g kg
Linéarité	1 g/10 g
Ecart-type de reproductibilité	0,5 g/5 g
Résolution échelon de contrôle	1 g à 10 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Charge minimum	20 g/200 g
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	3,2 kg
Poids à l'expédition	4,5 kg
Dimensions hors-tout	230x300x130
Dimensions emballage	390x295x190
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	plus d'une semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
FFN 3K0.5IPN	3 kg	0,5 g	230x190 mm	-

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



FFN 3K1IPM	3 kg	1 g	230x190 mm	-
FFN 3K1IPM+M	3 kg	1 g	230x190 mm	Vignette
FFN 6K1IPN	6 kg	1 g	230x190 mm	-
FFN 6K2IPM	6 kg	2 g	230x190 mm	-
FFN 6K2IPM+M	6 kg	2 g	230x190 mm	Vignette
FFN 15K2IPN	15 kg	2 g	230x190 mm	-
FFN 15K5IPM	15 kg	5 g	230x190 mm	-
FFN 15K5IPM+M	15 kg	5 g	230x190 mm	Vignette
FFN 25K10IPM	25 kg	10 g	230x190 mm	-
FFN 25K10IPM+M	25 kg	10 g	230x190 mm	Vignette
FFN 25K5IPN	25 kg	5 g	230x190 mm	-

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56