



FOB



*Balance compacte inox, portée max. de 500 g à
30 kg, précision de 0.1 g à 10 g*

Balance tout inox FOB

Cette balance compacte tout inox FOB est un instrument de pesage fiable et robuste.

Les points forts de cette balance tout inox FOB sont :

- Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- Facile à transporter grâce à une construction compacte et plate.
- Fonctions de contrôle de poids avec changement de couleur de l'écran.

Les caractéristiques de cette balance tout inox Kern FOB sont :

- Dimensions boîtier (L×P×H): 235 mm x 175 mm x 55 mm
- Dimensions totales (L×P×H): 180 mm x 240 mm x 60 mm
- Indicateur de niveau: oui
- Matériel carter: inox
- Matériel de plateau: inox
- Pieds à vis rotatif: oui
- Surface de pesée (LxP): 175 mm x 165 mm

Bloc d'alimentation externe

Les fonctions de cette balance tout inox Kern FOB sont :

• Fonctions standard de pesage : brut/ net / tare

• Fonctions de contrôle du poids : Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids) : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
Idéale en milieu industriel et pour les fonctions de contrôle de poids, cette balance tout inox de KERN est également disponible en métrologie légale.





Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Classe	III
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Durée de la batterie	24 heures
Temps de recharge	8 heures
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	120x150mm à 215x215mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	1.5 à 6 kg
Précision de lecture	0,5 g à 2 g
Unités possibles	g
Linéarité	200 mg/20 g
Ecart-type de reproductibilité	0,5 g/10 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Charge minimum	20 g/100 g
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids brut	650 g/3,3 kg
Poids à l'expédition	750 g/4 kg
Dimensions hors-tout	170x150x40 / 175x235x60 / 220x305x80
Dimensions emballage	220x190x74 / 425x280x130
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
FOB 3K1	3 kg	1 g	175x165 mm
FOB 6K2	6 kg	2 g	175x160 mm
FOB 1.5K0.5	1500 g	0,5 g	175x160 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.