



DE



Plateforme modulaire, portée max. de 6 kg à 150 kg, précision de 0.2 g à 100 g

Plateforme de pesage KERN DE

Avec sa très large variété de plateaux et de portées maximales, cette **plateforme de pesage KERN DE** est un des modèles phares de la gamme KERN, le spécialiste allemand du pesage. Elle offre des portées maximales variables de 6 à 150 kg, des précisions allant de 0.2 à 100 g et des tailles de plateaux comprises entre 208 x 318 mm et 650 x 500 mm.

les **caractéristiques de cette plateforme de pesage KERN DE** sont :

- **Grande mobilité**: grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur accu (en option), à une construction compacte et plate et à un faible poids, adapté à une utilisation en plusieurs endroits (production, entrepôt, expédition, ...)

- Afficheur à position variable, à poser ou à installer sur un mur. il est en plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65

- Son plateau est en inox avec structure en acier laqué.

Large gamme, précis, robuste et avec un rapport qualité prix particulièrement intéressant, cette plateforme de pesage KERN va sûrement pouvoir vous rendre bien des services.



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Famille | Balance industrielle |
| Catégorie | Plateforme de pesée |
| Secteur | Industrie, Agro-alimentaire |
| Applications | Contrôle du poids |
| Réglementation | CE |

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

| | |
|---------------------------------------|---|
| Protection IP | IP 65 |
| Calibration interne/externe | Externe |
| Batterie | en option |
| Durée de la batterie | 15 heures |
| Temps de recharge | 10 heures |
| Transformateur | Externe |
| Colonne/pied/suspension | colonne en option |
| Ecran | LCD rétro-éclairé |
| Taille des chiffres (mm) | 25 |
| Interfaces | RS232 |
| Matière du plateau | inox |
| Plateau dimensions | 318x308mm à 650x500mm |
| Imprimante | en option |
| Principe de pesage | jauges de contrainte |
| Portée | 6 kg à 150 kg |
| Précision de lecture | 0,2 g à 100 g |
| Unités possibles | oz tol mo lb ozt dwt tl (Tw) tl (HK) g kg |
| Linéarité | 800 mg/300 g |
| Ecart-type de reproductibilité | 200 mg/100 g |
| Temps de stabilisation | 2,5 s |
| Pesage | oui |
| Comptage | oui |
| Pesée en pourcentage | oui |
| Formulation | oui |
| Pesée dynamique ou d'animaux | oui |
| Poids par pièce minimum pour comptage | 400 mg/200 g |
| Température opératoire | 5 °C / 35 °C |
| Poids brut | 4 kg |
| Poids à l'expédition | 6,3 kg |
| Dimensions emballage | 510x375x110 |
| Garantie * | 2 ans, retour atelier |
| Délai d'expédition | 1 semaine |

Versions

| Référence | Portée maximum | Précision | Plateau |
|--------------|----------------|-------------|------------|
| DE 6K0.5A | 6 kg | 0,5 g | 318x308 mm |
| DE 12K1A | 12 kg | 1 g | 318x308 mm |
| DE 24K2A | 24 kg | 2 g | 318x308 mm |
| DE 6K1D | 3/6 kg | 1/2 g | 318x308 mm |
| DE 60K5A | 60 kg | 5 g | 318x308 mm |
| DE 120K10A | 120 kg | 10 g | 318x308 mm |
| DE 15K0.2D | 6/15 kg | 0,2 / 0,5 g | 318x308 mm |
| DE 15K2D | 6/15 kg | 2g/5g | 318x308 mm |
| DE 35K0.5D | 15/35 kg | 0,5 / 1 g | 318x308 mm |
| DE 35K5D | 15/35 kg | 5g/10g | 318x308 mm |
| DE 35K5DL | 15/35 kg | 5g/10g | 522x403 mm |
| DE 60K10D | 30/60 kg | 10 / 20 g | 318x308 mm |
| DE 60K10DL | 30/60 kg | 10 / 20 g | 522x403 mm |
| DE 60K1D | 30/60 kg | 1/2 g | 318x308 mm |
| DE 60K1DL | 30/60 kg | 1/2 g | 522x406 mm |
| DE 150K20D | 60/150 kg | 20 / 50 g | 318x308 mm |
| DE 150K20DL | 60/150 kg | 20 / 50 g | 522x403 mm |
| DE 150K20DXL | 60/150 kg | 20 / 50 g | 650x500 mm |
| DE 150K2D | 60/150 kg | 2g/5g | 318x308 mm |
| DE 150K2DL | 60/150 kg | 2g/5g | 522x406 mm |
| DE 300K50D | 150 kg/300 kg | 50 / 100 g | 522x403 mm |
| DE 300K50DL | 150 kg/300 kg | 50 / 100 g | 650x500 mm |
| DE 300K5DL | 150/300 kg | 5g/10g | 522x406 mm |

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.