



## UFB




### *Pèse-palettes UFB, portée max. de 600 à 1500 kg, précision de 200 à 500 g*

#### **Pèse-palettes UFB de la marque Kern, homologué selon version**

Construction en acier massif, extrêmement résistant au pliage  
Portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g, plateau de 1190x840 mm  
Pèse-palettes avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, checkweighing et pesée dynamique  
Alimentation externe de série  
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option  
Niveau intégré pour un bonne horizontalité  
Température opératoire -10 °C à 40 °C  
Connexion RS232  
2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la balance

*Ce pèse-palettes est livré avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques*



**Equipement-professionnel a sélectionné ce pèse-palettes Kern UFB, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.**



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Pèse-palettes
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Protection infrastructure (IP)	IP 67
Classe	III
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Cable	5 m
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	acier lacqué
Plateau dimensions	1190x840 mm
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	600 kg à 1500 kg
Précision de lecture	200 g à 500 g
Unités possibles	kg t
Linéarité	200 g/500 g
Ecart-type de reproductibilité	200 g/500 g
Résolution échelon de contrôle	200 g à 500 g
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	4 kg/10 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
longueur de fourche (mm)	1190
Poids brut	51 kg
Poids à l'expédition	87 kg
Dimensions emballage	1420x910x310 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Métrie
UFB 600K200M	600 kg	200 g	-
UFB 600K200M+M	600 kg	200 g	Vignette
UFB 1.5T0.5M	1500 kg	500 g	-
UFB 1.5T0.5M+M	1500 kg	500 g	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.