



## UFN



### *Pèse-palettes UFN, portée max. de 600 à 1500 kg, précision de 200 à 500 g*

**Pèse-palettes UFN de la marque Kern, protection IP67, homologué selon version**

Construction compacte et plate en acier massif, extrêmement résistant au pliage  
Portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g, plateau de 840x1300 mm  
Pèse-palettes avec les fonctions contrôle du poids, checkweighing et pesée dynamique  
Batterie de série d'une autonomie de 40 heures, alimentation externe de série  
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option  
Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne horizontalité  
Température opératoire -10 °C à 40 °C  
2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la balance

*Ce pèse-palettes est livré avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques*

**Equipement-professionnel a sélectionné ce pèse-palettes Kern UFN, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.**





## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Pèse-palettes
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Protection IP	IP 67
Protection afficheur (IP)	IP 65
Classe	III
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	40 heures
Temps de recharge	10 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Cable	5 m
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Fixation afficheur	support mural
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	840x1300 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	600 kg à 1500 kg
Précision de lecture	200 g à 500 g
Unités possibles	kg
Linéarité	200 g/500 g
Ecart-type de reproductibilité	200 g/500 g
Résolution échelon de contrôle	200 g à 500 g
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	4 kg/10 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	54 kg
Poids à l'expédition	85 kg
Dimensions emballage	1410x910x210 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48-72 heures

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Métrologie
UFN 600K200IPM+M	6 kg	200 g	Vignette
UFN 600K200IPM	600 kg	200 g	-
UFN 1.5T0.5IPM	1500 kg	500 g	-
UFN 1.5T0.5IPM+M	1500 kg	500 g	Vignette

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*