



Anémomètre avec sonde séparée, plage de 0.3 à 45 m/s

Anémomètre pour diverses utilisations avec sonde séparée.

Cet anémomètre est l'outil idéal pour mesurer des fluides aériens ou mesurer la vitesse du vent dans des conduits ou des installations de chauffage. Il vous permet d'afficher différentes unités de mesure telles que : m/s, km/h, mph, noeuds, ft/min. Il vous donne également la possibilité de mesurer la vitesse mini/maxi, vitesse moyenne, vent courant.

Cet anémomètre très complet propose de nombreux équipements :

- Bargraphe de la vitesse
- Ecran très visible avec affichage LCD rétro-éclairé
- Coque anti-choc.

Les différentes mesures et résolutions de cet anémomètre sont : 0.3 à 45 m/s avec résolution 0.1 m/s 1.1 à 162 km/h avec résolution 0.1 km/h 0.7 à 100.7 mph avec résolution 0.1 mph 0.6 à 87.5 noeuds avec résolution 0.1 noeud Mesure de température de 0 à 45°C

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Anémomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Clavier	6 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Matière du boîtier	Anti-choc



Portée	0.3 à 45 m/s
Unités possibles	m/s, km/h, mph, n?uds
Résolution échelon de contrôle	0.1 m/s
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	48-72 heures
Type de mesure	Vitesse d'air et du vent
Source d'alimentation	Pile de 9V

Versions

Référence	Plage de mesure
AM4201-FK	0.3 à 45 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.