

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL



*Sonomètre digital professionnel, classe 2,  
mesure de 0 à 136 dB*

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56



**Sonomètre digital de classe 2 avec fonction analyseur de spectre** sur une place de fréquence de 0,02 à 12,5 kHz, permettant la mesure du niveau sonore et la mesure de la "quantité" de son perçu au cours d'une période. Un appareil complet qui vous permettra de faire vos mesures en différentes unités (dB, B, Leq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E), avec différents filtres fréquentielles (A, B, C, Z) et temporelles (lent, rapide, impulsion). Vous pourrez afficher les valeurs crêtes, les courbes de valeurs, ciblage par octave. Avec sa sortie USB et logiciel en option, vous pourrez analyser vos données sur PC.

**Les principales caractéristiques de ce sonomètre analyseur** sont :

- Fréquence : 31,5 Hz~8 kHz
- Plage de mesure : 0 à 136 dB / Résolution : 0,1 dB
- Microphone MPA309T, classe 2, 40 mV/Pa, 20 Hz~12,5 kHz
- Correction en fréquence : A/B/C/Z
- Constante de temps : Fast : 0,125 ms / Slow : 1 s / Instant: Instantané
- Niveaux sonores : SPL, LEQ, SEL, E, N, SD, MAX, MIN, PEAK
- Fonctions : Data Hold, Valeur limite, Peak / Charge de pointe
- Courbe linéaire db/min : 1, 2, 10 minutes
- Histogramme dB/Hz : 1/1 octave
- Durée d'intégration : indé ni, 1 s à 24 h,
- Points d'échantillonnages : Indé ni, 1 à 9999
- Cycle d'enregistrement : 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, de 1 s à 24 h
- Jusqu'à 3 calculs parallèles définis par l'utilisateur
- 14 prises de mesures définies par l'utilisateur
- 10 groupes des résultats statistiques
- Possibilité d'importer/exporter 5 modèles de configuration sur carte SD
- Carte mémoire MicroSD (TF) de 4 GB, prise en charge du mode disque USB
- Sortie en tension AC/DC / Sortie RS232
- Horloge temps réel RTC avec batterie de secours, calibrée d'usine
- Auto ON-OFF
- Écran LCD 160×160 mm / Rétro-éclairage

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Sonomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE



Batterie	Piles
Portée	0 à 136 dB
Dimensions extérieures	300x80x36 mm
Poids brut	700 g
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines
Type de mesure	Son

## Versions

Référence	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
6200KE-IH	300x80x36 mm	700 g	0 à 136 dB

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*