



Hygromètre pour matériaux sans pénétration, de 0 à 100

Nouveau hygromètre professionnel de la marque française 2MP, mesure de 0 à 100.

Humidimètre / hygromètre pour matériaux par radio-fréquence, très adapté pour des mesures non destructives. Mesureur d'humidité de matériaux (ou humidimètre) permettant la mesure d'humidité par radio-fréquence en profondeur jusqu'à 40mm.



Attention : les résultats de mesure de cet hygromètre sont affichés en valeur absolue et sans unité, sur une échelle de 0 à 100.

L'interprétation des résultats se fait comme suit, selon le type de matériaux à mesurer :

1.

Plâtre :

- SEC : <30
- RISQUE : 30-60
- HUMIDE : >60

2. **Ciment :**

- SEC : <25
- RISQUE : 25-50
- HUMIDE : >50

3. **Bois :**

- SEC : <50
- RISQUE : 50-80
- HUMIDE : >80

Les points forts de cet **hygromètre sans pénétration** sont :

- Mesure d'humidité sur une échelle de 0 à 100 avec une précision de +/- 1
- Profondeur de détection allant de 20 à 40 mm
- Fonctions : Min / Max et Hold
- Fonction de calibration
- Affichage aisé sur écran rétro-éclairé
- Extinction automatique après non utilisation de l'hygromètre
- Alimentation via des piles



Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Hygromètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Clavier	4 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Malette de transport	non
Portée	0 à 100
Précision de lecture	+/- 1 (sans unité)
Unités possibles	sans unité, en valeur absolue
HOLD	oui
Dimensions extérieures	180x45x35 mm
Poids brut	130 g
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	24-48 heures
Type de mesure	Humidité
Type de sonde	Radiofréquence
Source d'alimentation	1xPile LR6F22

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
HY100-2MP	1	180x45x35 mm	130 g	0 à 100

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.