



# I-C52M200X EU



## *Balance de transport OHAUS Courier 5000*

### **Balances plates, idéales pour les applications générales de pesage d'expédition** et la pesée d'animaux.

Les balances d'expédition de la série Courier 5000 sont dotées d'une conception à profil bas, avec plateau en acier inoxydable, ce qui garantit leur robustesse pour les applications d'expédition et permet un nettoyage facile dans le cadre des petites applications vétérinaires. Les données sont clairement lisibles sur un large indicateur lumineux de 28 mm (1,1") et le protocole de communication UPS est inclus. Notre mode exclusif « Alerte de poids » avertit les utilisateurs si des cartons sont trop lourds, par exemple pour les envoyer par la poste ou par messagerie.

La **balance OHAUS COURIER 3000** présente les spécifications suivantes :

#### **Applications**

Pesage, pesée dynamique/maintien de l'affichage, alerte de poids, totalisation

#### **Afficheur**

Affichage LCD à 5 chiffres et 7 segments avec rétroéclairage blanc, hauteur des chiffres 28 mm (1,1")

#### **Alimentation**

Adaptateur secteur standard ou câble USB type C (inclus) ou 3 piles AA (non incluses)

#### **Interface**

USB standard de type C

#### **Construction**

Indicateur ABS, plateau en acier inoxydable 304, cadre laqué

#### **Caractéristiques de Conception**

Protection contre les surcharges jusqu'à 150 % de la portée.

Faites confiance à [équipement-professionnel.fr](http://équipement-professionnel.fr), site e-commerce de la société PMC Milliot spécialiste du pesage depuis plus de 90 ans pour choisir votre **balance OHAUS**.



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance
Catégorie	Pèse-colis
Applications	Industrie
Réglementation	CE
Portée	6 kg à 200 kg
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
i-C52M6R EU	6 kg	0.002 kg	319 mm
i-C52M30R EU	30 kg	0.01 kg	319 mm
i-C52M50L EU	50 kg	0.02 kg	400 mm
i-C52M50R EU	50 kg	0.02 kg	319 mm
i-C52M100L EU	100 kg	0.05 kg	400 mm
i-C52M200L EU	200 kg	0.1 kg	400 mm
i-C52M200X EU	200 kg	0.1 kg	600 mm

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*