



## Roue fixe polyamide

### Roues fixes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux.

Roues en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

*Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.*

*En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.*

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Poids brut	0,8 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	5 jours ouvrables

### Versions

Référence	Charge maximum	Roues
71522-FE	200 kg	125 mm
71523-FE	350 kg	150 mm
71524-FE	350 kg	200 mm

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56