



## DBS



*Dessiccateur, portée max. 60 g, précision 0,001 g*

### Dessiccateur moderne avec 10 emplacements de mémoire et écran graphique

- Lampe halogène en verre quarzeux 400 W
- Fenêtre de visualisation sur l'échantillon
- Mémoire interne
- Marquage des échantillons



Caractéristiques principales :

- Programme de séchage
  - Temps de dessiccation écoulé
  - Température actuelle
  - Unité de l'affichage des résultats
  - Teneur actuelle en humidité en %
  - Mode de séchage / Affichage d'état
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 10 programmes de séchage et 100 processus de dessiccation effectués- la dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure.- Marquage des échantillons pour 99 échantillons au maximum, 2 caractères, librement programmable, est imprimé dans le protocole de mesure.

#### Caractéristiques techniques

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Famille        | Balance de précision          |
| Catégorie      | Dessiccateur                  |
| Secteur        | Laboratoire, Agro-alimentaire |
| Applications   | Précision, analyse poids sec  |
| Réglementation | CE                            |
| BPL/BPF        | oui                           |



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Calibration interne/externe    | Externe               |
| Transformateur                 | Interne               |
| Taille des chiffres (mm)       | 15                    |
| Interfaces                     | RS232                 |
| Matière du plateau             | inox                  |
| Imprimante                     | en option             |
| Principe de pesage             | compensation de force |
| Portée                         | 60 g                  |
| Précision de lecture           | 1 mg                  |
| Linéarité                      | 3 mg                  |
| Ecart-type de reproductibilité | 1 mg                  |
| Temps de stabilisation         | 3 s                   |
| Charge minimum                 | 20 mg                 |
| Température opératoire         | 5 °C / 40 °C          |
| Poids brut                     | 4,5 kg                |
| Poids à l'expédition           | 6,5 kg                |
| Dimensions emballage           | 340x470x370           |
| Garantie *                     | 1 an, retour atelier  |
| Délai d'expédition             | 7 jours ouvrables     |

## Versions

| Référence | Portée maximum | Précision |
|-----------|----------------|-----------|
| DBS 60-3  | 60 g           | 0,001 g   |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*