



## SHS



### *Peson Dynamomètre/Crochet peseur, portée max. de 50 à 300 kg*

#### **Dynamomètre de 50 kg à 300 kg avec télécommande**

Précision de 10, 20 ou 50 g.

Conçu avec la sécurité à l'esprit, ce dynamomètre dispose d'une télécommande standard qui permet le fonctionnement à une distance de sécurité.

Le crochet tournant avec cran de sécurité assure la stabilité et maintient l'élément suspendu solidement en place.



**Carter robuste en métal moulé sous pression**, crochet rotatif 360°,

Précision sélectionnable selon le type d'environnement

Grand affichage LED rouge

Calibrage externe

Clavier étanche et codé en couleur

Batterie rechargeable facilement accessible

Pleine portée de la tare

Fonctionnement simple et convivial

#### **Caractéristiques techniques**

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Dynamomètre
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Ecran	LED rouge



Matière du boîtier	Metal moulé sous pression
Entraxe	295 mm
Manille tournante (dynamomètres)	oui
Portée	50 kg à 300 kg
Précision de lecture	10 g à 50 g
Unités possibles	kg, lb
Ecart-type de reproductibilité	10 g à 50 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	1,2 kg
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	5 jours ouvrables

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision
SHS 50	50 kg	10 g
SHS 150	150 kg	20 g
SHS 300	300 kg	50 g

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*